



Ferrous in Folie metaaldetector

www.loma.com

Veelzijdige en beproefde ferrous in folie metaaldetector voor de voedings- en verpakkingindustrie



- **Veelzijdig** Groot assortiment aan afmetingen voor verschillende producten
- **Eenvoudig** Automatische kalibratie voor maximale prestatie
- **Gevoelig** Zeer lage frequentie spoel aansturing voorkomt interferenties en maximaliseert de gevoeligheid
- **Snelle productwisseling** 100 geheugens voor het snel wisselen van producten
- **Betrouwbaar** Robuuste uitvoering ook geschikt voor moeilijke omgevingsomstandigheden

Metal Detection

X-ray Inspection

Checkweighers

Data Capture

Designed to Survive



Ferrous in Folie metaaldetector

Uitvoering:	304 roestvrij staal met geborstelde afwerking		
Standaard lijnhoogte:	Poten:	750 mm tot 1000 mm (stappen van 50 mm)	
	Wielen:	850 mm tot 1100 mm (stappen van 50 mm)	
Systeemplengte:	Afhankelijk van de toepassing		
Bandbreedte:	300mm	400mm	
Maximum gewicht:	Vlakke PU transportband	30kg op de band	
	Intralox transportband	60kg op de band	
Voedingsspanning:	220/230V 1ph N+E of 380/415V 3ph N+E		
Luchttoevoer:	5 tot 8 bar		
Uitwerp opties:	Stop bij detectie	<60kg	
	Uitblazer	<1kg	
	Uitstoter	<10kg	
	Terugtrekkende band	<5kg	
Beschermingsklasse:	IP 65 (minimaal)		
Banduitvoering:	Vlakke transportband (voedingsmiddelenkwaliteit) of intralox band		
Afschermpak:	Roestvast staal 304		
Opties:	Op afstand monteerbaar controlepaneel	lamp op statief	uitwerpbevestiging
	Beschermpak over het controlepaneel	Ethernet	LomaEnet
	Opvanbak vol melding	PVS lamp	seriële verbinding
	Rapportage op afstand	Makralon Afschermpak	

Technische specificatie

Upgradeable besturingssoftware

Zeer lage frequentie spoel aansturing

PVS (Performance Validation System) voor optimale HACCP-naleving

Verschillende communicatieopties voor specifieke integratieprotocollen

Hoge veldsterkte om externe ruis tegen te gaan en het beste te leveren op het gebied van ruisvrije detectie

32-bits digitale signaalverwerking voor verbeterde detectie van verontreinigingen

Snelle levering bij standaard afmetingen

Afmeting hoogte = 134 mm/ 184 mm

Afmeting breedte = 370 mm/ 510 mm

Loma Systems, Panovenweg 22, 5708 HR Helmond, Nederland

Loma Systems, a division of ITW Ltd, Summit Avenue, Southwood, Hampshire, Farnborough, GU14 0NY, GB

Tel: +31 (0)492 573573 **Fax:** +31 (0)492 573570 **Email:** bnl.sales@loma.com

